

	materiál	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm) - typ	váha cca (kg)	jed.	cena za 1 ks bez DPH (CZK)	cena za 1 ks s DPH (CZK)
Podhrabová deska "STANDARD" se zkosenou hranou 	beton + 2 ocelové roxory	200	50	2000	48	ks	474,24	573,83
				2450	59		511,68	619,13
				2500	60		519,48	628,57
				2700	65		541,32	655,00
				3000	72		567,84	687,09
		300	2500	90	619,32	749,38		
Úchyt vzpěry	Zn	k upevnění vzpěry k podhrabové desce					161,28	195,15
Držák desky "STANDARD" 	pozink	200	55	univerzální	tvar U	ks	85,68	103,67
	RAL 6005 - zelený						94,08	113,84
	RAL 7016 - antracit						94,08	113,84
	pozink						104,16	126,03
Příslušenství k držákům								
Samořez.šroub (teks) - Zn	6,3 x délka 16 - 22 mm - k uchycení držáků podhrabových desek					ks	2,16	2,61
Vratový šroub - Zn	M 6 x délka 70 mm - včetně matice s podl. - pro úchyt vzpěry					ks	9,60	11,62

Kvalitní české podhrabové desky STANDARD se zkosenou vrchní hranou

jsou betonový prefabrikovaný produkt **vyztužený dvěma pruty žebírkovou ocelí**, používaný v plotových systémech jako náhrada podezdívky. Slouží k usnadnění údržby pozemku, zamezují prorůstání plevelů do plotu a brání ve vstupu a výstupu nežádoucím "návštěvníkům" Vašeho pozemku (kočkám, psům, atp.).

Pro větší pevnost jsou betonové desky **vyztuženy dvěma ocel. dráty** o průměru 6,00 mm ve výšce 5-7 cm od obou okrajů.

Výhodou je stabilita a tvarová stálost.

Doplňky ke kompletaci zajišťují rychlejší montáž a dobrý vzhled.

Vyrobene z kvalitního betonu, rozměrová tolerance +/- 5 mm.

Pozn: Podhrabové desky lze bez problémů řezat např. kotoučovou pilou na beton.

Desky doporučujeme přenášet vždy "na stojato".