

EVT STAVBY	povrchová úprava / vlastnosti	výška (mm)	rozestup svislých drátů (cm)	Ø drátu horního a dolního (mm)	Ø drátu ostatních (mm)	počet vodor. drátů	váha cca (kg)	bal. (bm)	jedn.	cena za 1 bm bez DPH (CZK)	
										cena za 1 bm bez DPH (CZK)	cena za 1 bm s DPH (CZK)
Lesnické pletivo ECONOMY	pozinkované žárový Zn	1000	15	2,0	1,6	8	15	50	bm	24,24	29,33
		1200				10	18			27,60	33,40
		1500				14	24			34,32	41,53
		1600				14	26			34,92	42,25
		1600				20	33			44,76	54,16
		1600				23	35			46,80	56,63
		1800				15	29			37,80	45,74
		2000				16	28			40,56	49,08

Svařované pletivo BENITA	pozinkované (Zn)	1200	6,25	1,8	11	30	50	bm	49,92	60,40
		1500			14	38			60,84	73,62
		1800			18	47			68,76	83,20

Skoby lesnické Zn	Zn (250 ks/1kg)	délka 31 mm, průměr drátu 3,1 mm	1	1	kg	104,16	126,03
-------------------	-----------------	----------------------------------	---	---	----	--------	--------

Sloupky UNI tvarované (Zn) 50x30 mm	ocelový plech s povrch. úpravou Magnelis®	1300	počet háčků na sloupku: síla stěny sloupku: 1,5 mm	11 háč.	1,6	1	ks	140,40	169,88			
		1600						17 háč.	2,0	160,68	194,42	
		1900								2,4	187,20	226,51
		2200									2,8	204,36
Zatloukač sloupků	slouží k pohodlnému zatloukání sloupků 50x30 mm	2,5	998,40	1 208,06								

## LESNICKÉ PLETIVO - role po 50 m

ECONOMY: Zn - Ø drátu 1,6/2,0 mm  
EXCLUSIVE: Zn - Ø drátu 2,0/2,5 mm

