

Prodejní ceník - od 1.3.2023

SYPANÉ PLOTY

MOC

MOC

EVT STAVBY	povrchová úprava	výška síta - sloupku (mm)	délka - šířka	oko - Ø drátu (mm)	doporučený počet háčků (ks)	váha cca (kg)	jedm.	MOC	
								cena za 1 ks bez DPH (CZK)	cena za 1 ks s DPH (CZK)
Síto (panel 2D) k sypaným plotům	žárový pozink (Zn)	1030	2500 mm	200 x 50 6/6/5	20 ks	13,60	ks	974,40	1 179,02
		1230			24 ks	16,10		1 129,20	1 366,33
		1430			28 ks	18,50		1 296,00	1 568,16
		1630			32 ks	21,00		1 464,00	1 771,44
		1830			36 ks	23,40		1 620,00	1 960,20
		2030			40 ks	25,90		1 773,60	2 146,06

Sloupek plechový k sypaným plotům	pozink (Zn)	1645	200 mm	pro výšku plotu:	1030	7,10	ks	1 227,60	1 485,40
		1845			1230	8,00		1 346,40	1 629,14
		2045			1430	8,80		1 474,80	1 784,51
		2245			1630	9,70		1 616,40	1 955,84
		2445			1830	10,60		2 030,40	2 456,78
		2645			2030	11,40		2 152,80	2 604,89

Příslušenství					
Háček		k fixaci sítí k sobě	ks	10,80	13,07
Plotna ke sloupkům na sypané ploty	pozink (Zn)	k upevnění sloupku na beton - použitelné pro max. výšku síta 1400 mm	ks	453,60	548,86

Jedná se o systém bodově svařených sítí s plechovými pozinkovanými sloupky.

Výhodou celého systému je šířka sypaného pozinkovaného plotu a jednoduchá montáž sloupků, které se betonují jako klasické sloupky.

Do zabetonovaných sloupků se následně vloží svařená síta (panely).

Sloupek je navrhnutý tak, že se síta už nemusí nijak připevňovat ke sloupkům.

Síta jsou mezi sebou vymezená háčky, které zabraňují roztáhnutí konstrukce při plnění kamenem.

Doporučená hrubost kameniva (frakce): 32/63 mm, do 1m³ spotřebujete 1,6 t kameniva

Příklad objednávky:

k sestavení 2,5 m plotu budete potřebovat 2 síta, 2 sloupky a potřebný počet háčků viz výše

Doporučené množství kameniva:

- výška síta: 1030 mm - 0,80 t.
- výška síta: 1230 mm - 0,96 t.
- výška síta: 1430 mm - 1,12 t.
- výška síta: 1630 mm - 1,28 t.
- výška síta: 1830 mm - 1,44 t.
- výška síta: 2030 mm - 1,60 t.

